

ABB frame circuit breaker 34P/e1n/e2n/e3n/e4s/e6h

SKU: 751727438024

Price: \$28.28

Categories: Inverters

Tags: ABB

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/abb-frame-circuit-breaker-34p-e1n-e2n-e3n-e4s-e6h/>

Product Description

ABB frame circuit breaker intelligent universal air type 34P/e1n/e2n/e3n/e4s/e6h new spot

Additional Information

sort by color: E1N800(R400A), E1N800(R630A), E1N800(R800A), E1N1000(R400A), E1N1000(R800A), E1N1000(R1000A), E1N1250(R800A), E1N1250(R1250A), E2N1000(R400A), E2N1000(R800A), E2N1000(R1000A), E2N1250(R800A), E2N1250(R1000A), E2N1250(R1250A), E2N1600(R800A), E2N1600(R1600A), E2N2000(R800A), E2N2000(R1250A), E2N2000(R2000A), E3N2500(R1600A), E3N2500(R2500A), E3N3200(R2000A), E3N3200(R3200A), E4S4000(R2000A), E4S4000(R4000A), E6H4000(R3200A), E6H4000(R4000A), E6H5000(R3200A), E6H5000(R5000A), E6H6300(R3200A), E6H6300(R6300A), E1N-E6H series

Number of poles: 3P, 4P

Installation method: F fixed, W withdrawable

Product Images





技术参数

例如：E1B1600 R800 PR122/P□-LSI 3P W HR NST

E1B1600 R800 PR122/P □ -LSI 3P W HR NST

附件说明

NST：标配附件（见附件选配表）

（注：非标配可选附件，见附件选配表）

主接线方式

EF：加长前接线（仅适用于 X1）

ES：加长扩展前接线（仅适用于 X1）

RS：扩展后接线（仅适用于 X1）

FC CuAl：铜/铝电缆前接线（仅适用于 X1）

HR：水平后接线

VR：垂直后接线（E6 推荐选用垂直后接线 VR）

F：前接线

FL：端面接线（仅适用于 E1 - E6）

（固定式无 FL 端面接线，未说明时按本公司常规供货）

安装方式

W：抽出式

F：固定式

极数

3P：三极

4P：四极

脱扣器扩展功能模块

D：PR120/D-M 通讯模块（E1-E6）

PR330/D-M 通讯模块（X1）

V：PR120/V 测量模块（E1-E6）

PR330/V 测量模块（X1）

K：PR120/K 信号模块（不适用于 X1）

B：PR120/D-BT - 蓝牙模块（不适用于 X1）

（注：4 种功能模块任意组合。例如 /PDV 表示带通讯及测量功能的脱扣器，依此类推。）

电子脱扣器（参见型号速查表）

X1	PR331/P-LI	二段保护（拨码整定）	注	L：过载长延时
	PR331/P-LSI	三段保护（拨码整定）		S：短路短延时
	PR332/P-LI	三段保护（液晶显示）		I：短路瞬时
	PR332/P-LSIG	四段保护（液晶显示）		G：接地故障保护
E1 - E6	PR121/P-LI	二段保护（拨码整定）		
	PR121/P-LSI	三段保护（拨码整定）		
	PR121/P-LSIG	四段保护（拨码整定）		
	PR122/P-LI	二段保护（液晶显示）		
	PR122/P-LSI	三段保护（液晶显示）		
	PR122/P-LSIG	四段保护（液晶显示）		
	PR123/P-LSI	三段保护（液晶显示）		
	PR123/P-LSIG	四段保护（液晶显示）		

额定电流 In (A)

框架电流 Iu (A)（参见型号速查表）

短路分断能力 Icu (kA) (380/415V AC)

	X1	E1	E2	E3	E4	E6
B	42	42	42			
N	65	50	65	65		
S			85	75	75	
H				100	100	100
L			130	130		
V				130	150	150

框架号码

X1：Iu = 630 ~ 1600A

E1：Iu = 800 ~ 1600A

E2：Iu = 800 ~ 2000A

E3：Iu = 800 ~ 3200A

E4：Iu = 3200 ~ 4000A

E6：Iu = 3200 ~ 6300A

Scan for product details:

