

PAC20A single-phase voltage regulator ximade SCR40-150A

SKU: 674749725947

Price: \$142.85

Categories: Relays

Tags: Ximaden

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/pac20a-single-phase-voltage-regulator-ximade-scr40-150a/>

Product Description

PAC20A single-phase voltage regulator ximaden220V and 380V optional SCR40-150A current full series

Additional Information

sort by color: PAC20A-2-40A, PAC20A-2-60A, PAC20A-2-80A, PAC20A-2-120A, PAC20A-2-150A, PAC20A-3-40A, PAC20A-3-60A, PAC20A-3-80A, PAC20A-3-120A, PAC20A-3-150A

Product Images

输入	负载电源和同步电压	50Hz 单相 220VAC/380VAC (60HZ 订货声明)
	自动控制信号	4~20mA, 输入阻抗 120Ω;
	风机电源	220VAC 50HZ
输出	调节输出分辨率	调压: 0.6 度 调功: 0.2°
	驱动输出	①输出: 12V 脉冲, 可变脉宽, 最大驱动电流 < 30mA。配合 P 型 SSR, 调压/调功方式为一体。②脉冲电压器输出: 开槽脉冲, 配合 MTX/MFX 反并联模块, 实现单相调压及全控整流, 但无调功方式。
保护	缓起、缓停 (无电压接点输入)	闭合 (NO): 缓关断, 时间固定 3 秒; 开路 (OFF): 运行。 (缓启动时间由内部电位器 P3 设定 0.2~120 秒) 不接: 运行状态。
	急停与自动缓起动	运行中的过流、超温急停、过流、超温保护动作时间不大于一个电源周期 (20ms)。
	超温保护、过流保护 (常开接点继电器)	散热器温度高于 80℃禁止输出并报警, 过流时禁止输出并报警。 解除: 故障排除后重新上电。报警继电器: 纯阻 1A 250VAC
使用环境	安装环境	壁挂式垂直安装, 通风良好, 不受日光直射或热辐射, 无腐蚀性, 无可燃性
	高温湿度	高温高湿以及海拔大于 1000 米, 应降额使用, 环境相对湿度: ≤90%
	温度	-10℃~+55℃



40A~80A

Scan for product details:

