

Rittal AE electrical box control 1033.500 cabinet 1033500

SKU: 570017590221

Price: \$107.42

Categories: Fans

Tags: Rittal

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/rittal-ae-electrical-box-control-1033-500-cabinet-1033500/>

Product Description

Original genuine Rittal German AE electrical box control cabinet brand new 1033.500 cabinet 1033500

Product Images



AE紧装式控制箱汇总

多种型号可选，让您体验便捷舒心的购物环境

宽200~300mm

宽度 mm	件数	200	200	300	300	300
高度 mm		300	300	300	300	400
深度 mm		120	155	155	210	210
安装版宽度 mm		162	162	254	254	254
安装版高度 mm		275	275	275	275	375
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.38	1.38	1.38
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
安装版厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
型号	1件	1032.500	1035.500	1036.500	1033.500	1034.500
重量 kg		4.0	4.5	6.1	7.0	8.8
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 55	IP 55	IP 66	IP 66	IP 66
防护等级 IEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4

宽380mm

宽度 mm	件数	380	380	380	380	380
高度 mm		300	300	380	600	600
深度 mm		155	210	210	210	350
安装版宽度 mm		334	334	334	334	334
安装版高度 mm		275	275	355	570	570
箱体材料厚度 mm		1.38	1.38	1.38	1.38	1.5
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
安装版厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
型号	1件	1030.500	1031.500	1380.500	1038.500	1338.500
重量 kg		7.4	7.5	9.8	15.6	19.4
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
防护等级 IEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4

宽400~500mm

宽度 mm	件数	400	400	500	500	500
高度 mm		500	800	500	500	700
深度 mm		210	300	210	300	250
安装版宽度 mm		354	349	449	449	449
安装版高度 mm		475	770	470	470	670
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.38	1.5	1.5
门材料厚度 mm		1.5	2.0	1.75	1.75	2.0
安装版厚度 mm		2.0	3.0	2.5	2.5	2.5
型号	1件	1045.500	1037.500	1050.500	1350.500	1057.500
重量 kg		13.0	26.2	16.8	19.6	31.2
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
防护等级 IEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4

宽600mm

宽度 mm	件数	600	600	600	600	600
高度 mm		380	380	600	600	600
深度 mm		210	350	210	250	350
安装版宽度 mm		549	549	549	549	549
安装版高度 mm		355	355	570	570	570
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.38	1.5	1.5
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.75	1.75	1.75
安装版厚度 mm		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
型号	1件	1039.500	1339.500	1060.500	1054.500	1360.500
重量 kg		15.4	20.0	22.8	24.8	28.4
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
防护等级 IEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4

宽600mm

宽度 mm	件数	600	600	600	600	600
高度 mm		760	760	800	1000	1200
深度 mm		210	350	250	250	300
安装版宽度 mm		549	549	549	539	540
安装版高度 mm		730	730	770	955	1155
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.5	1.5	1.5
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
安装版厚度 mm		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
型号	1件	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	1260.500
重量 kg		32.1	36.0	33.6	50.5	55.0
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
防护等级 IEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4

宽760~800mm

宽度 mm	件数	760	760	800	800	800
高度 mm		760	760	600	1000	1200
深度 mm		210	300	300	300	300
安装版宽度 mm		704	704	749	739	740
安装版高度 mm		730	730	570	955	1155
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
安装版厚度 mm		3.0	3.0	2.5	3.0	3.0
型号	1件	1077.500	1073.500	1055.500	1180.500	1280.500
重量 kg		40.0	44.5	33.9	57.0	70.0
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
防护等级 IEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4

宽1000mm

宽度 mm	件数	1000	1000	1000	1000	1000
高度 mm		760	760	1000	1200	1400
深度 mm		210	300	300	300	300
安装版宽度 mm		944	944	939	940	940
安装版高度 mm		730	730	955	1155	1355
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
安装版厚度 mm		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
型号	1件	1100.500	1130.500	1110.500	1213.500	1114.500
重量 kg		52.0	56.0	71.0	85.0	97.0
防护等级IP,符合IEC 60 529 标准		IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
防护等级 IEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12

Scan for product details:

