

ZAC29C-SERIES XIMADEN three-phase SSR B301361B400

SKU: 619964971737

Price: \$57.14

Categories: Relays

Tags: Ximaden

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/zac29c-series-ximaden-three-phase-ssr-b301361b400/>

Product Description

ZAC29C-SERIES Beijing XIMADEN original manufacturer direct sales three-phase SSR
B301361B400

Additional Information

sort by color: ZAC29C-B301-150A, ZAC29C-B301-200A, ZAC29C-B301-250A, ZAC29C-B301-300A, ZAC29C-B301-340A, ZAC29C trigger board, ZAC29C-B361-400A, ZAC29C-B400-400A, ZAC29C-B400-500A

Product Images



B301

型号	标称电流	额定电流	尺寸 mm	孔距	冷却方式
ZAC29C-40A	40A	40A	207*125*210	Φ6mm 195*110mm	自然
ZAC29C-40A+KR	40A	40A	274*125*210	Φ6mm 256*110mm	自然
ZAC29C-60A	60A	50A	245*125*210	Φ6mm 228*110mm	风冷
ZAC29C-60A+KR	60A	50A	306*125*210	Φ6mm 228*110mm	风冷
ZAC29C-80A	80A	70A	245*130*210	Φ6mm 228*110mm	风冷
ZAC29C-80A+KR	80A	70A	306*125*210	Φ6mm 290*110mm	风冷
ZAC29C-120A	120A	90A			
ZAC29C-120A+KR	120A	90A			
ZAC29C-150A	150A	95A			
ZAC29C-150A+KR	150A	70A			
ZAC29C-B301-200-11	200A	115A	310*250*240	Φ9mm 290*140mm	风冷
ZAC29C-B301-250-11	250A	125A			
ZAC29C-B301-300-11	300A	150A			
ZAC29C-B301-340-11	340A	175A			
ZAC29C-B361-400-11	400A	200A	360*250*270	Φ9mm 340*140mm	风冷
ZAC29C-B400-400-11	400A	220A	370*390*285	Φ9mm 355*250mm	风冷
ZAC29C-B400-500-11	500A	260A			

输入	手动给定信号	DC0~5V
	自动控制信号	①4~20mA, 输入阻抗 250Ω; ②PWM, 周期 2S 最大输入电流<5mA(内部跳线 MS 选择)
	风机电源	220VAC 50HZ
输出	调节输出分辨率	0.2ms
	输出电压	PWM 或 CYC 输出
	控制方式	调功
	报警输出	继电器报警输出 AL1;AL2 报警接点, 容量 240VAC 2A (纯阻)
	负载	三相全控或三相两控的纯阻负载, 无相序。 内部供电电源: 380V 功耗: 3W 结构: 内部三个 SSR 输入串联或二个输入 SSR 串联
保护	外部启停开关	启动/停止选择; 外部的无电压接点
	风机停转报警	在上电和运行中, CS 系统自动检测风机转速, 当风机停转后, 故障灯闪烁。报警延迟时间一分钟
	超温保护	散热器温度高于 80℃禁止输出并报警
	手动自动切换	手动/自动; 外部无电压接点
使用环境	安装环境	壁挂式垂直安装, 通风良好, 不受日光直射或热辐射, 无腐蚀性, 无可燃性
	高温湿度	高温高湿以及海拔大于 1000 米, 应降额使用, 环境相对湿度: ≤90%
	温度	-10℃~+55℃

Scan for product details:

